

Spécifications	écran tactile multitouche 65 '' 4K UHD	écran tactile multitouche 75 '' 4K UHD	écran tactile multitouche 86 '' 4K UHD
Capteur Tactile			
Détection tactile	LED infrarouge		
Outil tactile	Objets de doigt / solides		
Nombre de touche simultanés	10 point en ecriture et 20 point de touche		
Précision tactile	±2mm		
Temps de réponse	<15ms		<20ms
Interface PC tactile	USB 2.0 Type B		
Surface de verre	Verre trempé normal		
OS Touche pris en charge	Win10,Win8,Win7,Vista,XP,Mac,Linux,Android,Wince,Chrome		
Écran			
Taille diagonale	65 ''	75 ''	86 ''
Résolution d'affichage	3840(H) x 2160(V) (4K UHD)		
Couleurs d'affichage	1.07B (10 bit)		
Temps de réponse	8ms (Typ)		
Luminosité (moyenne)	350cd / m ² (typ)	330cd / m ² (typ)	
Angle de vue	178°		
Température de fonctionnement	0 ° C- 40 ° C 10% - 90% d'humidité		
Température de stockage	-20 ° C - 60 ° C , 10% - 90% d'humidité		
Connectivité du signal			
Connecteur PC	(HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 x2) In, HDMI Out x 1, VGA In x 1		
Connecteur d'affichage	Touch Out x 2 ,LAN , COAX Out , AV In ,DP In ,RS232 Control USB 2.0 x4 , USB 3.0 x2		
Audio	Audio Out x 1; Audio In x 1		
Électrique			
Source de courant	Entrée 100-240V ~ 50/60Hz		
Fonctionnement normal	250W	400W	500W
Haut-parleurs (intégré)	12 W *2		
Mécanique			
Dimensions du système	1521x915x98 mm	1762x1034x100 mm	1988x1178x99,6 mm
Dimensions de la boîte	1697x220x1071 mm	1913x280x1225mm	2211x280x1370 mm
Poids	44 kg	60kg	78 kg
Accessoires			
PC module Détachable	(Intel core i5/i7, Wifi , Bluetooth4.2 , Windows ou autres)		
Autres	Télécommande , Trois Stylets , Application et Pilote, Autres		